

MIP480



- Contrucción robusta
- Fácil cargado de papel
- Cambio sencillo de cinta de larga duración
- Puede manejar papel continuo y formas de hojas sueltas
- Velocidad de impresión de hasta 480 cps
- Panel de control iluminado
- Disponible con Bluetooth y conectividad 802.11 b/g
- Compatible con itermec 6820

Fácil de usar en vehículos - Alta velocidad - Idealmente conveniente para rutas de entregas y otras aplicaciones móviles.

Fácil de usar en vehículos - Cargado de papel - El cargado de papel es fácil sin necesidad de abrir la cubierta, y las guías estabilizadoras proveen un sólido soporte para su ubicación (cubierta tractor incluida para ambientes severos).

Fácil de usar en vehículos - Cambio de cinta - La MIP480 usa una cinta de larga vida en caracteres de 2 mil - en uso común, esto significa que usted solo tiene que cambiar de cinta una vez cada tres o cuatro meses.

Fácil de usar en vehículos - Flexibilidad de formas - La MIP480 puede manejar hasta cuatro formas continuas - puede también imprimir sobre formas sencillas con pegamento en la parte superior dándole flexibilidad para futuros requerimientos.

Excelente calidad de impresión - La cabeza de 24-hilos produce una clara y brillante impresion de textos y graficos. Tiene un soporte para emulación IBM® Proprinter® X24e y Epson® ESC/P2. Una variedad de tipografía residente asegura una rápida y alta calidad del texto..

Accesorios Opcionales - Abrazaderas rígidas, charolas de entrada de papel y cordón de corriente para vehículo están disponibles para la móvil MIP480. Hardware adecuado puede ser diseñado para su flota si lo desea:

Modelo estandar **MIP48000-AA** - incluye RS232, USB y Bluetooth

Modelo opcional **MIP48001-AA** - incluye conectividad de red 802.11b/g, además de la conectividad del modelo estandar

Velocidad de Impresión	A 10 cpi: 400 draft, 133 LQ; A 12 cpi: 480 draft, 160 LQ
Método de Impresión	Matriz de puntos Seriales
Resolución	180 x 120 dpi Draft, 180 x 360 dpi LQ, 1 / 360" All-point-addressable
Densidad de Impresión	10, 12, 15, 17.1, 20, 24
Densidad de Línea	3, 4, 5, 6, 8
Modos de Caracteres	Ancho doble , Altura Doble, Golpe Doble, Italica
Juego de Caracteres	Códigos de pagina 437, 850, 860, 862, 863, 865, 851, 852853, 855, 857, 866, 869, USSR Gost, 864, 437G 920 (Latin-5), 858, 923(Latin-9)
Tipo de Cabezales	24 hilos
Memoria	64kB
Conección Estándar	RS232, USB 2.0, Bluetooth Ver 1.2
Conección Opcionales	IEEE1284 (para redes inalámbricas)
Emulación Estándar	IBM 2390+ (incluye Pro printer XL24E), ESC/P2
Fuentes	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B, Sans Serif H, Roman T; Barcodes: UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5
Consumibles	4 million de caracteres, cinta de re-tinta
Papel/Manejo Estándar	Forma continua: parqueo, ajuste de papel en grosor de papel; hojas sueltas: auto-cargado
Numero de Paginas	Original más tres
Tipos de Papel	Formas continuas y hojas sueltas
Tamaño de Papel	Formas continuas: Anchura 4" - 10.5" (102-267 mm); Longitud 4" o más (102+ mm). Hojas Sueltas: Anchura 4-10.5" (102-267 mm); Longitud 3-14.3" (76-364 mm)
Característica física: Peso	Modelo Ajustado 7.0 Kg, Modelo Portátil 6.0 Kg (sin el papel)
Característica física: Tamaño	En cm: modelo ajustado 36.0w x 26.0h x 12.0d, Modelo portátil 36.0w x 32.0h x 13.0d
Voltaje	Adaptador de corriente: 110 VAC +/- 10%, 240 VAC +/- 10%; Conexion directa a la bateria del vehiculo
Frecuencia	Adaptador de corriente: 60 Hz, 50 Hz
Conforme a	CA C22.2 No. 950; EN60950; GS Mark; UL 746C; CE EMC Directive; E-Mark; ASTM, EC Directives, EU Directives
Drivers	Windows XP, 2000 o cualquier otro sistema operativo que contenga ESC/P2
Temperatura	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C); Almacén: -22°F to 158°F (-30°C to 70°C)
Nivel Acústico	57 dB(A)
Garantía	Un año con retorno a almacén
Opcion 1	IEEE1284 (para redes inalambricas)

